

PARSEL EKİM MİBZERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM	STANDART	OPSİYON
Ekim Sıra Sayısı	6	1 - 14
Ekim Sıra Geniřlięi	Min: 140 mm Max: 6 Sıra için 200 mm	Min: 100 mm Max: 4 Sıra için 700 mm
Ekim Uzunluk Artıř Oranı	Her viteste 160-560 arasında deęiřen artıř oranı	-
Vites Sayısı	30 Vites	-
Ekim Uzunluęu	1828 - 11,513 mm	İsteęe Gre Ayarlanabilir
Daęıtıcı Max. alıřma Eęim	$\pm 2^\circ$	$\pm 15^\circ$
Max. Ekim Derinlięi (Balta)	80 mm	-
Max. Ekim Derinlięi (Tek Disk)	100 mm	-
Max. Ekim Derinlięi (ift Disk)	100 mm	-
Min. Teker İz Geniřlięi	1050 mm	750 mm
Max. Teker İz Geniřlięi	1750 mm	2500 mm

OPSİYON LİSTESİ

Modler řasi Yapısı	Standart
 Noktalı Baęlantı	Standart
Ayarlanabilir Teker Aralıęı	Standart
30 Kademeli Ekim Uzunluęu	Standart
60 Kademeli Ekim Uzunluęu	Opsiyonel
Elektronik Kontroll Ekim Uzunluęu	Opsiyonel
Komple Sklebilir Ekim Sist.	Standart
Balta Ayaklı Ekim Sistemi	Standart
ift Diskli Ekim Sistemi	Opsiyonel
ift Daęıtıcı Sistemi	Opsiyonel
Manuel Kontroll Daęıtıcı	Standart
Manuel Dzlemsellik Ayarı	Standart
Otomatik Dzlemsellik Ayarı	Opsiyonel
İkinci Operator Koltuęu	Opsiyonel
Gbre Tařıma Platformu	Opsiyonel
Arka Kapatıcı Tekerlekler	Standart

LLER

DEęER	STANDART
Aęırlık	600 kg
Geniřlik	1900 mm
Uzunluk	1650 mm
Ykseklik	1800 mm
Lastik Ebatları	6.00 - 16