

PARSEL HARMAN MAKİNESİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

SİSTEM	STANDART	OPSİYON
Güç Sistemi	Kama Reis 20 Hp Su Soğutmalı Marşlı Dize Motor	1- 15 KW 380 V Elektrik motorlu 2-Pto Şaft Traktör Bağlantısı (540 rpm)
Yakıt Tankı	40 lt.	-
Harman Genişliği	500 mm	800 mm
Bator Devir Aralığı	300 rpm-2200 rpm Varyatör ile ayarlanabilir.	-
Üst Elek Alanı	0.60 m ²	-
Alt Elek Alanı	0.50 m ²	-
Alt Elek Ölçüleri	5x10 mm - 8x16 mm - 10x20 mm	2x4 mm - 15x30 mm (İsteğe göre özel üretim)
Kontrbator Bar Sayısı	7	-
Kontrbator Tel Aralığı	6 mm	10 mm - 14 mm
Kontrbator Sarma Açısı	117°	-
Kontrbator Tel Çapı	3 mm	-
Harmanlama Alanı	0.15 m ²	-
Bator Çapı	300 mm	-
Bator Bar Sayısı	6	-
Paketleme Sistemi	Manuel Torbalama	Pnömatik Torbalama
Temizleme Fanı	500 - 1500 rpm (Mekanik varyator ayarlı)	-

ÖLÇÜLER

	STANDART
Ağırlık	600 kg
Genişlik	1450 mm
Uzunluk	2700 mm
Yükseklik	1950 mm
Lastik Ebatları	145 / 70 R12
Nakliye	Çeki Kancası İle, Max. hız 20 km/h, OPS: 80 km/h